



75 bis 350 kg
Tragkraft

Lufträder mit Stahlfelgen mit Kugellager

Art. Nr.	Luftdruck bar	A	b	C	M	Profil	Kg	Preis CHF exkl. MwSt.
1.007.090	2,0	200	50	15	50	Rille	75	42.90
1.007.059*	2,5	210	65	20	50	Rille	100	49.90
1.007.109*	2,0	260	85	20	50	Block	180	36.50
1.007.110	2,0	260	85	20	75	Block	180	48.50
1.007.101	2,0	400	100	20	90	Rille	200	59.90
1.007.103	2,5	405	105	25	90	Block	350	89.90

Stahlfelge alusilber mit Konus- oder Rillenkugellagerung.

Leise, dämpfend. Der breite Reifen macht das Rad für Aussenanwendungen auf weichem Boden geeignet, z.B. für Feldwege, Kiesböden oder Baustellen.

Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Geschwindigkeit von **max. 6 km/h.**

Räder mit höherer max. Geschwindigkeit auf Anfrage.

* mit Rollenkorblager

Pannensichere, geschäumte Räder auf der nächsten Seite.



Räder, Röllchen, Seil- und Gabelrollen

Achsböckchen aus Spezial-Temperguss, zur Befestigung von Radsätzen mit Rundachsen, Spannschraube M8, Achsböckchen lackiert.

Artikel Nr.	Passend für Achs-Ø mm	Auflagefläche L x B / mm	Schraubloch Entfernung und -Ø mm	Abstand zwischen Auflagefläche und Achsmittle	Preis CHF exkl. MwSt.
1.001.680	20	80x35	52/12	14	22.90
1.001.681	25	92x40	64/12	22	24.90
1.001.682	30	90x40	64/12	22	25.80
1.001.683	35	100x50	75x25/10	26	33.20



Achskappen

mit Federstahlklemme. Sichert das Rad und ergibt einen schönen Achsabschluss.

Artikel Nr.	Passend für Achs-Ø mm	Kappen -Ø mm	Preis CHF exkl. MwSt.
1.001.688	20	38	2.60
1.001.689	22	38	3.10
1.001.690	25	43	3.70



Stellringe bestehend aus St37 blank.

Die Stellringe werden mit einer Madenschraube auf der Achse fixiert.

Artikel Nr.	Passend für Achs-Ø mm	Aussen-Ø mm	Breite mm	Preis CHF exkl. MwSt.
1.001.691	20	30	12	5.20
1.001.692	25	40	16	8.30



Drehkränze/Kugellenkränze siehe Seite 154.

Die angegebenen Tragfähigkeiten sind maximale und nur Richtwerte und setzen „normale Einsatzbedingungen“ voraus.

Fragen Sie im Zweifelsfall immer an!

Kontrollieren Sie den Reifendruck regelmässig.

Achten Sie immer darauf, dass der Reifendruck richtig auf die Last und die Arbeit eingestellt ist. Generell zulässige Toleranz für Rad-durchmesser und Radbreite: +/- 3%

Ihre persönliche
Beraterin

Telefon
062 737 04 04



Mengenrabatt auf Anfrage.

Die Rabattangaben gelten ausschliesslich für das Räder + Rollen-Sortiment.