



# HOCHHITZEBESTÄNDIGE Rollen

**Bis 280° C**



## • Einsatzorte

Diese hochhitzebeständigen Rollen sind für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie und Spitätern geprüft worden. Sie eignen sich für den Einsatz in Bäckereien, Räucherarkern, Trocknungsanlagen, Temperarkern usw. Die Rollen sind auch für den Einsatz im autoklaven Bereich geeignet.

Arbeitstemperatur:

–40°C bis +280°C für max. 48 Std.

bis +300°C für max. 10–15 Min.

bis +350°C für max. 1 Min.

Die Rollen mit Doppelstopp dürfen nur bis +270°C eingesetzt werden.

## • Gehäuse

Rostfreier Edelstahl, höchste Qualität AISI 304 mit doppelter Kugellagerung mit Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4km/h

## • Normen

Schmierung zugelassen gem. FDA-USDA

## • Montage

Mit Anschraubplatte oder Rückenloch.

## • Räder

Spezial-Phenolharz verbunden mit Spezialfibern, unter hohem Druck gepresst. Rad mit Gleitlager. Harte Lauffläche, spurfrei laufend. Hohe Qualität, lange Lebensdauer. Beständig gegen Wasser sowie die meisten Lösungsmittel, Öle, Säuren und Chemikalien. Das Rad verfügt über hervorragende toxische Eigenschaften in Feuer-Rauchumgebungen und ist zertifiziert für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie und in Öfen.

## • Option

• Mit rostfreier Buchse, mit HT selbstschmierender Buchse oder mit Sinterbronze-Buchse auf Anfrage.

Spezialitäten



## Edelstahl-Lenkrollen mit hochhitzebeständigen Rädern

| Art. Nr.  | A   | b  | H   | G  | D×d    | E×e   | F | Kg  | Preis CHF<br>exkl. MwSt. |
|-----------|-----|----|-----|----|--------|-------|---|-----|--------------------------|
| 1.008.340 | 80  | 35 | 110 | 38 | 100×85 | 80×60 | 9 | 140 | 39.80                    |
| 1.008.341 | 100 | 35 | 130 | 41 | 100×85 | 80×60 | 9 | 160 | 44.30                    |
| 1.008.342 | 125 | 40 | 155 | 44 | 100×85 | 80×60 | 9 | 230 | 69.80                    |

## mit Doppelstopp (Achtung Bremse nur bis max. 270°C einsetzbar.)

|           |     |    |     |    |        |       |   |     |       |
|-----------|-----|----|-----|----|--------|-------|---|-----|-------|
| 1.008.350 | 80  | 35 | 110 | 38 | 100×85 | 80×60 | 9 | 140 | 59.80 |
| 1.008.351 | 100 | 35 | 130 | 41 | 100×85 | 80×60 | 9 | 160 | 64.50 |
| 1.008.352 | 125 | 40 | 155 | 44 | 100×85 | 80×60 | 9 | 230 | 81.50 |

## Edelstahl-Bockrollen mit hochhitzebeständigen Rädern

| Art. Nr.  | A   | b  | H   | D×d    | E×e   | F | Kg  | Preis CHF<br>exkl. MwSt. |
|-----------|-----|----|-----|--------|-------|---|-----|--------------------------|
| 1.008.360 | 80  | 35 | 110 | 100×85 | 80×60 | 9 | 140 | 27.60                    |
| 1.008.361 | 100 | 35 | 130 | 100×85 | 80×60 | 9 | 160 | 29.80                    |
| 1.008.362 | 125 | 40 | 155 | 100×85 | 80×60 | 9 | 230 | 55.40                    |

## Edelstahl-Rückenloch-Lenkrollen mit hochhitzebeständigen Rädern

| Art. Nr.  | A   | b  | H   | G  | P  | Kg  | Preis CHF<br>exkl. MwSt. |
|-----------|-----|----|-----|----|----|-----|--------------------------|
| 1.008.370 | 80  | 35 | 110 | 38 | 12 | 120 | 39.60                    |
| 1.008.371 | 100 | 35 | 130 | 41 | 12 | 140 | 44.10                    |

## mit Doppelstopp (Achtung Bremse nur bis max. 270°C einsetzbar.)

|           |     |    |     |    |    |     |       |
|-----------|-----|----|-----|----|----|-----|-------|
| 1.008.380 | 80  | 35 | 110 | 38 | 12 | 120 | 55.40 |
| 1.008.381 | 100 | 35 | 130 | 41 | 12 | 140 | 63.50 |

## Hochhitzebeständige Kunststoff-Räder

| Art. Nr.  | A   | b  | C  | M  | Y  | Kg  | Preis CHF<br>exkl. MwSt. |
|-----------|-----|----|----|----|----|-----|--------------------------|
| 1.008.390 | 80  | 35 | 12 | 40 | 24 | 150 | 9.60                     |
| 1.008.391 | 100 | 35 | 12 | 40 | 26 | 170 | 10.50                    |
| 1.008.392 | 125 | 40 | 15 | 45 | 40 | 250 | 29.90                    |
| 1.008.393 | 150 | 45 | 20 | 58 | 38 | 300 | 39.80                    |
| 1.008.394 | 200 | 50 | 20 | 58 | 39 | 370 | 69.90                    |