



ROLLEN MIT POLYAMID-Rädern mit Gleitlager

**120 bis 200 kg
Tragkraft**

- **Schlagfest**
- **Leichtlaufend**
- **Bruchsicher**
- **Langlebig**

• Einsatzorte

Vielseitig verwendbare Rolle für gewerbliche und industrielle Anwendung. Anspruchlos im Unterhalt.
Arbeitstemperatur: -30°C bis +80°C.

• Gehäuse

Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

• Montage

Mit Rundzapfen oder mit Gewindezapfen.


• Räder

Weisses Polyamidrad mit wartungsfreiem Gleitlager. **Spurfrei, bodenschonend und leicht laufend.** Geringer Rollwiderstand. Korrosionsfest, schlagfest, bruchsicher und abriebfest. Räder finden Sie auf Seite 107.

• Option

Mit Polyurethanrad Seite 76.

Transport-
geräte-Rollen



Rückenloch-Lenkrollen mit Gleitlager

Art. Nr.	A	b	H	G	P	K g	Preis CHF exkl. MwSt.
1.008.201	80	30	106	33	12	120	16.50
1.008.202	100	30	128	37	12	120	17.90
1.008.203	125	40	160	49	12/14	200	29.40
1.008.204	150	40	181	51	12/14	200	31.90

mit Doppelstopp

Art. Nr.	A	b	H	G	P	K g	Preis CHF exkl. MwSt.
1.008.211	80	30	106	33	12	120	27.90
1.008.212	100	30	128	37	12	120	29.10
1.008.213	125	40	160	49	12/14	200	44.90
1.008.214	150	40	181	51	12/14	200	47.60

Zapfen für die Rückenlochlenkrolle

2.001.096	Zapfen: Ø 20 x 50 mm	M12	Mehrpreis: 10.30
2.001.097	Zapfen: Ø 22 x 50 mm	M12	Mehrpreis: 13.70

Passend für Rollen bis Rad-Ø 150 mm



Ihre persönliche
Beraterin

Telefon
062 737 04 04