



ROLLEN mit Polyurethan-Rädern

100 bis 200 kg
Tragkraft

- Abriebfest
- Leichtlaufend
- Geräuscharm

• Einsatzorte

Vielseitig verwendbares Fahrwerk für Transportgeräte und Apparate aller Art.
Arbeitstemperatur: -30°C bis +80°C.

• Gehäuse

Stahlgehäuse verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf.
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

• Montage

Durch Rundzapfen oder Gewindezapfen.

• Räder

Polyurethanrad mit Rollenkorblager. Radkern aus Polyamid. **Spurfrei, bodenschonend und leicht laufend.** Geringer Rollwiderstand. Abriebfest. Shorehärte D 53 +/-3. Räder finden Sie auf Seite 112.

• Option

• mit Polyamidrad Seite 66.

Transport-
geräte-Rollen




Rückenloch-Lenkrollen mit Rollenkorblager

Art. Nr.	A	b	H	G	P	Kg	Preis CHF exkl. MwSt.
1.008.221	80	25	106	33	12	100	23.10
1.008.222	100	30	128	37	12	120	25.20
1.008.223	125	35	160	49	12/14	200	34.90
1.008.224	150	40	181	51	12/14	200	45.80

mit Doppelstopp

Art. Nr.	A	b	H	G	P	Kg	Preis CHF exkl. MwSt.
1.008.231	80	25	106	33	12	100	35.10
1.008.232	100	30	128	37	12	120	37.30
1.008.233	125	35	160	49	12/14	200	51.60
1.008.234	150	40	181	51	12/14	200	62.40



Zapfen für die Rückenlochlenkrolle

2.001.096	Zapfen: Ø 20x50 mm	M12	Mehrpreis: 10.30
2.001.097	Zapfen: Ø 22x50 mm	M12	Mehrpreis: 13.70

Passend für Rollen bis Rad-Ø 150 mm.

FTA Fahrzeugtechnik AG
Dorfbachweg 3
CH-5035 Unterentfelden
verkauf@fta.ch

20% Rabatt ab Warenwert Fr. 100.–
25% Rabatt ab Warenwert Fr. 500.–