

Gabelrollen

mit durch Labyrinth geschütztem Kugellager



Produkteinformation

650 – 1000 kg

-20° / +80°C



Gabelrollen mit einem Laufbelag aus Polyurethan, Shorehärte A 95. Mit niedrigem Rollwiderstand. Gute Verschleiss- und Reissfestigkeit. Radkörper aus Stahlrohr. Nabe mit eingepresstem, abgeschirmt durch Labyrinth geschütztem Kugellager.

Einsatzorte Überall wo viel Staub und Schmutz in der Umgebung sind, ist die Labyrinth-Gabelrolle ideal. Die spezielle Konstruktion verhindert das Eindringen

von Staub und Schmutz in das Kugellager. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer erheblich. Ausgezeichnete Anwendung auf elektrischen Gabelhubwagen, auch bei schweren Lasten und **Geschwindigkeiten bis 16 km/h.** (Tragkraft beträgt dann 40% der in der Tabelle angegebenen Werte.) Höhere Geschwindigkeiten auf Anfrage!

Rabatte siehe Fusszeile

Polyurethan-Gabelrollen mit Labyrinth-Kugellager

Art. Nr.	verwendet von				Kugellager Typ			kg
1.114.630		80	65	20	6204-2Z	70		650
1.114.631		80	85	20	6204-2Z	90		850
1.114.632		82	65	20	6204-2Z	70		650
1.114.633	Jungheinrich	82	70	20	6204-2Z	75		700
1.114.634		82	80	20	6204-2Z	85		800
1.114.635		82	85	20	6204-2Z	90		850
1.114.636		82	95	20	6204-2Z	100		950
1.114.637	Jungheinrich	82	100	20	6204-2Z	105		1000
1.114.638	MIC, Jungheinrich	85	65	20	6204-2Z	70		650
1.114.639	Linde	85	75	20	6204-2Z	80		750
1.114.640	Jungheinrich	85	75	25	6005-2Z	80		750
1.114.641	Linde	85	80	20	6204-2Z	85		800
1.114.642	Still	85	85	20	6204-2Z	90		850
1.114.643	BT, Linde, Atlet	85	95	20	6204-2Z	100		950
1.114.644		85	100	20	6204-2Z	105		1000
1.114.645	Jungheinrich	85	110	25	6005-2Z	115		1000



Preisgünstige Alternative. Neues High-POWER-Polyurethan. Siehe Seite 142.

Gabelrollen mit einem Laufbelag aus Vulkollan®, Shorehärte A 93. Mit niedrigem Rollwiderstand und sehr guter Elastizität. Hervorragende Verschleiss-, Verformungs- und Reissfestigkeit. Radkörper aus Stahlrohr. Nabe mit eingepresstem, abgeschirmt durch Labyrinth geschütztem Kugellager.

Einsatzorte Überall wo viel Staub und Schmutz in der Umgebung sind, ist die Labyrinth-Gabelrolle ideal. Die spezielle Konstruktion verhindert das Ein-

dringen von Staub und Schmutz in das Kugellager. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer erheblich. Ausgezeichnete Anwendung auf elektrischen Gabelhubwagen, auch bei schweren Lasten und **Geschwindigkeiten bis 16 km/h.** (Tragkraft beträgt dann 50% der in der Tabelle angegebenen Werte.) Höhere Geschwindigkeiten auf Anfrage!

Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine max. Geschwindigkeit von 4 km/h.

Höhere Geschwindigkeit bis 16 km/h sind möglich bei reduzierter Tragkraft. Fragen Sie uns an!

Vulkollan®-Gabelrollen mit Labyrinth-Kugellager

Art. Nr.	verwendet von				Kugellager Typ			kg
1.114.650		80	65	20	6204-2Z	70		650
1.114.651		80	85	20	6204-2Z	90		850
1.114.652		85	65	20	6204-2Z	70		750
1.114.653	Linde	85	75	20	6204-2Z	80		750
1.114.654	Jungheinrich	85	75	25	6005-2Z	80		750
1.114.655	Still	85	85	20	6204-2Z	90		850
1.114.656	BT, Atlet, Linde	85	95	20	6204-2Z	100		950



Vulkollan® ist eine eingetragene Marke der Covestro.

Preisänderungen vorbehalten!

Rabatte
Räder- und Rollen

ab CHF 100.- **20%**
ab CHF 500.- **25%** **Mengenrabatt**
ab CHF 1000.- **Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!**



Ihr persönlicher Berater
Daniel Diriwächter
062 737 04 04
verkauf@fta.ch