

# Spurkranzräder und Doppelspurkranzräder

Spurkranzräder aus Grauguss. Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht. Nabe wahlweise mit **Gleitlager** oder mit **Kugellagerung**. Lauffläche zur Achse ca. 3° ansteigend.

**Arbeitstemperatur** Fast in allen Bereichen. Extreme min./max. Temperaturen bitte anfragen. Bei

Einsatz in Temperaturen über +80°C bitte bei Bestellung angeben (spezielles Kugellagerfett). Bei über 300°C Tragkraftreduktion von 50%.

**Spurkranzräder in Bockrollengehäuse auf Anfrage!**

**Rabatte** siehe Fusszeile

**i** **Produkteinformation**

400 – 3000 kg

-20° / +80°C

## Gusseisen-Spurkranzräder mit Gleitlager

Art. Nr.	A	b/b'	M	E	C	kg
1.112.500	62/50	32/26	32	50	15	<b>400</b>
1.112.501	100/75	40/30	47	62	20	<b>700</b>
1.112.502	125/100	46/36	52	62	20	<b>800</b>
1.112.503	145/125	46/36	52	62	20	<b>900</b>
1.112.504 *	175/150	46/36	52	62	20	<b>1000</b>
1.112.505 *	210/180	48/38	52	65	30	<b>1200</b>
1.112.507 *	300/250	65/50	70	90	40	<b>2000</b>

## ... mit Kugellager

1.112.520	62/50	32/26	32	50	15	<b>400</b>
1.112.521	100/75	40/30	47	62	20	<b>700</b>
1.112.522	125/100	46/36	52	62	20	<b>800</b>
1.112.523	145/125	46/36	52	62	20	<b>900</b>
1.112.524 *	175/150	46/36	52	62	20	<b>1000</b>
1.112.525 *	210/180	48/38	52	65	20	<b>1200</b>
1.112.526 *	230/200	57/40	60	87	25	<b>1500</b>
1.112.527 *	230/200	80/62	90	110	40	<b>3000</b>
1.112.528 *	300/250	65/50	70	90	30	<b>2000</b>
1.112.529 *	300/250	65/50	70	110	40	<b>3000</b>

\* Ab Ø 175 mm haben alle Räder Bohrungen Ø 29 mm im Radkörper! Siehe Abbildung.



Ab Ø 175 mm.

Preisänderungen vorbehalten!

# Der FTA-Onlineshop

ist mehrsprachig! Schauen Sie rein!



www.fta.ch



... en FRANÇAIS  
www.fta.ch/fr



... in ENGLISH  
www.fta.ch/en



**Rabatte**  
Räder- und Rollen

ab CHF 100.- **20%**  
ab CHF 500.- **25%** **Mengenrabatt**  
ab CHF 1000.- **Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!**

Ihr persönlicher Berater  
Patrik Schotzko  
062 737 04 04  
verkauf@fta.ch

