

i **Produkteinformation**

Bodenschonung	■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch	■■■■■■■■■■
Korrosion INOX	■■■■■■■■■■
Korrosion verzinkt	■■■■■■■■■■
Rollwiderstand	■■■■■■■■■■

	40 – 80 kg
	-30 ° / +250 °C
	80 Shore A

Hitzebeständige Rollen

mit Silikonrädern und Kugellager – wahlweise INOX oder verzinkt



Einsatzorte Diese Rolle eignet sich insbesondere für die Nahrungsmittelindustrie und in Backöfen, hauptsächlich in Bäckereien. **Das Rad hält bis zu 30 Minuten lang eine Temperatur von +250°C aus.** Die ausgezeichnete Elastizität gewährleistet auch auf unebenen Böden einen ruhigen Lauf. Gegenüber den herkömmlichen hochhitzebeständigen Rädern, laufen die Silikonräder deutlich leiser!

Variante 1: Gehäusetyp NLX Edelstahl rostfrei mit doppelter Kugellagerung mit hitzebeständigem Fett im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Variante 2: Gehäusetyp NL Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugellagerung mit hitzebeständigem Fett im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte oder mit Rückenloch.

Räder Silikon-Gummirad mit Kugellagerung. Aluminiumfelge. **Leise und spurfrei laufend.** Für glatte oder Fliesenböden. Auch für empfindliche Böden geeignet.

Rabatte siehe Fusszeile

Lenkrolle mit Silikon-Gummirad und Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	Kg	Ausführung
1.111.685	100	40	128	35	100 × 85	80 × 60	9	40/80*	INOX
1.111.695	100	40	128	35	100 × 85	80 × 60	9	40/80*	verzinkt

... mit Doppelstopp

1.111.686	100	40	128	35	100 × 85	80 × 60	9	40/80*	INOX
1.111.696	100	40	128	35	100 × 85	80 × 60	9	40/80*	verzinkt

Rabatte siehe Fusszeile

Bockrolle mit Silikon-Gummirad und Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	Kg	Ausführung
1.111.687	100	40	128	100 × 85	80 × 60	9	40/80*	INOX
1.111.697	100	40	128	100 × 85	80 × 60	9	40/80*	verzinkt

Rabatte siehe Fusszeile

Rückenloch-Lenkrolle mit Silikon-Gummirad und Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	G	P	Kg	Ausführung
1.111.689	100	40	128	35	12	40/80*	INOX
1.111.698	100	40	128	35	12	40/80*	verzinkt

... mit Doppelstopp

1.111.690	100	40	128	35	12	40/80*	INOX
1.111.699	100	40	128	35	12	40/80*	verzinkt

Rabatte siehe Fusszeile

Hochhitzebeständiges Silikon-Gummirad und Kugellager

Art. Nr.	A	b	C	M	Kg
1.111.691	100	40	15	40	40/80*

* Tragkraft bei Minustemperaturen und bei >130°C = 40 kg, bei üblicher Raumtemperatur 80 kg.

Preisänderungen vorbehalten!