Elektrisch leitfähige Rollen

INOX

Produkteinformation

Bodenschonung	
Fahrgeräusch	
Korrosionsbeständig	
Rollwiderstand	
Kg	100 – 400 kg
	– 20° / + 60 °C
	80 Shore A

Einsatzorte Brand- und explosionsgefährdete Betriebe (Chemie-, Pulver-, Farbenbetriebe, Mineralölindustrie, Bergbau usw.), Reinräume. In Bereichen mit hochverdichteter aufgeladener Luft oder mit extrem angereicherten Stäuben.

Normen-geprüfte Sicherheit Gemäss den europäischen Normen DIN EN 12 527 ff darf der elektrische Durchgangswiderstand den Wert von 10^4 Ohm nicht überschreiten. Die unten aufgeführten Rollen erreichen diese Anforderung bei weitem.

Gehäuse Rostfreier Edelstahl mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Montage Mit Anschraubplatte.

Räder Elektrisch leitfähige, dunkelgraue Polyurethanräder mit Polyamidfelge mit **rostfreiem Rollenkorblager** (∅ 200 mm mit rostfreiem Kugellager). Das Polyurethan ist mit einem Spezialwerkstoff zur Ableitung elektrostatischer Aufladungen vermischt. Die elektrische Ableitung erfolgt über den gesamten Laufbelag. Dies gewährleistet eine beständige und sichere Ableitung, unabhängig von der Abnützung der Lauffläche. **Sehr abriebfest und verschleissfrei. Spurfrei laufend.** Lange Lebensdauer. Für empfindliche Böden geeignet.

Option
Die Räder sind auch einzeln erhältlich, fragen Sie uns an.

Rabatte siehe Fusszeile

INOX Lenkrollen mit elektrisch leitfähigen Polyurethanrädern

Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	Kg
1.007.300	80	34	108	38	105 × 85	80 × 60	9	**100**
1.007.301	100	34	128	38	105 × 85	80 × 60	9	**140**
1.007.302	125	37	155	45	105 × 85	80 × 60	9	**150**
1.007.303	150	45	194	55	135 × 110	105 × 80	11	**225**
1.007.304	200	50	239	55	135 × 110	105 × 80	11	**400**
… mit Doppelstopp								
1.007.310	80	34	108	38	105 × 85	80 × 60	9	**100**
1.007.311	100	34	128	38	105 × 85	80 × 60	9	**140**
1.007.312	125	37	155	45	105 × 85	80 × 60	9	**150**
1.007.313	150	45	194	55	135 × 110	105 × 80	11	**225**
1.007.314	200	50	239	55	135 × 110	105 × 80	11	**400**

Kostengünstige Alternative mit verzinktem Gehäuse.
Siehe Seite 164.

Rabatte siehe Fusszeile

INOX Bockrollen mit elektrisch leitfähigen Polyurethanrädern

Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	Kg
1.007.320	80	34	108	105 × 85	80 × 60	9	**100**
1.007.321	100	34	128	105 × 85	80 × 60	9	**140**
1.007.322	125	37	155	105 × 85	80 × 60	9	**150**
1.007.323	150	45	194	135 × 110	105 × 80	11	**225**
1.007.324	200	50	239	135 × 110	105 × 80	11	**400**

Geprüft!
Erfüllt alle gängigen Normen.

Bescheinigungen: Wir können ausschliesslich bestätigen, dass die Ableitwiderstände den Anforderungen der EX-Bereiche entsprechen (Erfüllung der NORM DIN EN 12527 ff). Wir können weder eine Bescheinigung gemäss ATEX noch eine für den Einsatz in Ex-Zonen erstellen. Die Bescheinigung muss zwingend zusammen mit der Bestellung der Rollen angefordert werden.

Preisänderungen vorbehalten!

Rabatte Räder- und Rollen
ab CHF 100.– **20%**
ab CHF 500.– **25%**
ab CHF 1000.– **Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!**
Mengenrabatt