



Werkstattwagen 400 kg



* Option: Totalstopp siehe Seite 238.

Werkstattwagen in Stahlblech-Konstruktion. Arbeitsfläche hochbelastbare Sandwichplatte 20 mm stark. Zentralverschluss mittels Zylinderschloss. 2 Doppelstopp-Lenkrollen und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 × 40 mm. Naben mit Rillenkugellager. Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthra-

zitgrau RAL 7016. Aus transporttechnischen Gründen sind Arbeitsplatte und Räder nicht montiert. Einfache Selbstmontage. Tragkraft pro Einlegeboden im Stahlschrank 80 kg, pro Schublade 35 kg.



Art. Nr. 3.004.824
mit 1 Schrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und 6 Schubladen.
H × B × T: 95 × 280 × 470 mm.



Art. Nr. 3.004.818
mit 1 Schrank, 1 festen und 2 verstellbaren Böden und 4 Schubladen H × B × T:
1 Stk. 105 × 280 × 470 mm
2 Stk. 160 × 280 × 470 mm
1 Stk. 210 × 280 × 470 mm.



Art. Nr. 3.004.841
2-türiger Schrank ohne Mitteltrennwand, mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden.
Öffnungswinkel max. 120°. Nutzbreite: 873 mm
Nutztiefe: 465 mm Öffnungsweite: 784 mm.



Art. Nr. 3.004.825



Art. Nr. 3.004.842

Art. Nr. 3.004.867
Arbeitsplatte mit Abrollrand. 80 mm hoch aus pulverbeschichtetem Stahlblech.



Art. Nr. 3.004.832
Schubladen-Einteilungs-Set aus verzinktem Stahlblech, steckbar: 1 Längsteiler und 4 Trennbleche.



Werkstattwagen mit Abrollrand

Werkstattwagen

	Art. Nr.	Tragkraft kg	Rad Ø mm	Ladefläche L × B mm	Aussenmasse L × B × H mm	Eigengewicht kg
Werkstattwagen	3.004.824	400	160	985 × 590	1080 × 590 × 915	66
	3.004.818	400	160	985 × 590	1080 × 590 × 915	62
	3.004.841	400	160	985 × 590	1080 × 590 × 915	48
Werkstattwagen mit Abrollrand	3.004.825	400	160	985 × 590	1080 × 590 × 995	71
	3.004.842	400	160	985 × 590	1080 × 590 × 995	67
	3.004.867	400	160	985 × 590	1080 × 590 × 995	53
Schubladen-Einteilungs-Set	3.004.832			1 Längsteiler und 4 Trennbleche		

Preisänderungen vorbehalten!