

Plattenwagen, Plattenkarren



i Produkteinformation

Die **Einsteckbügel** müssen für jeden Wagen **separat dazu bestellt werden**.
Erhältlich sind die Einsteckbügel in 3 Bügelhöhen: 300 oder 600 oder 900 mm.
7 Aufnahmen pro Wagen möglich, lichter Abstand 90 mm.



ANWENDUNGSBEISPIEL



Plattenkarren

Art. Nr. 3.005.005/.006

Zum Längstransport von grossflächigen Holz- und Kunststoffplatten. Stahlkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet Blau RAL 5007. Räder wahlweise mit Vollgummi oder Luftbereifung. Stützräder Ø 50 mm.

Plattenwagen

Art. 3.005.080 - .083

Stabile Rahmenkonstruktion, pulverbeschichtet
Plattform: wasserfest verleimte Siebdruckplatte.

Wahlweise mit TPE- oder Vollgummibereifung und Kugellager.



Spurfrei laufende, nicht kreidende Bereifung.
Leichtlaufend dank Kugellager!

Plattenwagen, Plattenkarren

	Art. Nr.	Ladefläche L x B mm	Ladefläche Höhe mm	Tragkraft kg	Bereifung	Rad Ø mm
Plattenwagen 1200	3.005.080	1200 x 800	295	750	TPE	200
	3.005.081	1200 x 800	295	1200	Vollgummi	200
Plattenwagen 1600	3.005.082	1600 x 800	295	750	TPE	200
	3.005.083	1600 x 800	295	1200	Vollgummi	200
Einsteckbügel 1200	3.005.086	1200	300	-	-	-
	3.005.087	1200	600	-	-	-
	3.005.088	1200	900	-	-	-
Einsteckbügel 1600	3.005.089	1600	300	-	-	-
	3.005.090	1600	600	-	-	-
	3.005.091	1600	900	-	-	-
Gesamtbreite mm						
Plattenkarren	3.005.005	500 x 200	680	400	Vollgummi	250 x 60
	3.005.006	500 x 200	680	350	Luftreifen	260 x 85

Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage. Montage gegen Aufpreis Art. Nr. 3.005.600

Preisänderungen vorbehalten!

Ihr persönlicher Berater
Beat Wittwer
062 737 04 04
verkauf@fta.ch

Rabatte
Transportgeräte

Mengenrabatt
Wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

