





**Online-Shop** 

www.fta.ch







# Aufsetzrahmen für Paletten-Fahrgestelle



	Art. Nr.	Tragkraft kg	Paletten- grösse mm	Höhe ohne Paletten- Fahrgestell mm	Höhe mit Paletten- Fahrgestell mm	Eigen- gewicht kg	
140/422 mm hoch	3.006.337	1200	800 × 600	140	422	13	
	3.006.303	1200	$1000\times800$	140	422	16	
	3.006.331	1200	1200×800	140	422	17	
	3.006.352	1200	$1200 \times 1000$	140	422	18	
270/552 mm hoch	3.006.353	1200	800×600	270	552	14	
	3.006.315	1200	$1000 \times 800$	270	552	17	
	3.006.333	1200	1200×800	270	552	18	
	3.006.354	1200	$1200 \times 1000$	270	552	19	
370/652 mm hoch	3.006.355	1200	800×600	370	652	15	
	3.006.329	1200	$1000\times800$	370	652	18	
	3.006.335	1200	1200 × 800	370	652	19	
	3.006.356	1200	1200 × 1000	370	652	20	

## Einklinkbarer Schiebebügel

**Art. Nr. 3.006.320** Zum bequemen rückenschonenden Fahren von Palettenfahrgestellen. Bügel und Querbügel mit Softgrip-Bezug. Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar.

# Click! Einklinkbarer Schiebebügel



#### Rohrschiebebügel, fest verschweisst

#### Art. Nr. 3.006.317

An der Lenkrollenseite einsteckbar und verschraubbar. Die Einsteckhülsen sind mit dem Fahrgestell fest verschweisst.

# Deichsel und Kupplungszapfen

# Art. Nr. 3.006.321

Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestellte möglich. Maximales Zuggewicht 2000 kg. Deichsel aus Flachstahl, stellt sich mittels Torsionsfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition.

An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fussbetätigung mögich.



### Zubehör Palettenfahrgestelle

Art. Nr.	Beschreibung	
3.006.317	Rohrschiebebügel, nicht nachrüstbar. Mit dem Palettenfahrgestell bestellen!	
3.006.320	Einklink-Rohrschiebebügel, nachrüstbar.	
3.006.321	Deichsel- und Kupplungszapfen, nicht nachrüstbar. Mit dem Palettenfahrgestell bestellen!	



Preisänderungen vorbehalten!



