



**i** **Produkteinformation**

Bodenschonung	■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch	■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig	■■■■■■■■■■
Rollwiderstand	■■■■■■■■■■
40 – 80 kg	
-5° / +50°C	
93 Shore A	

# INOX-Rollen

mit thermoplastischen, spurfreien Gummirädern

**Einsatzorte** Schöne und sehr leichte Rolle, welche sich optisch sehr dezent in die Umgebung einfügt. In allen innerbetrieblichen Anwendungen, insbesondere im Nassbereich. Nicht geeignet für den Kontakt mit Hydrocarbonaten, chlorhaltigen Lebensmitteln und künstlichen Aromastoffen.

**Gehäuse** Nichtrostender Chromnickelstahl mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. Ø 100 und 125 mm mit Platte, zusätzlich mit Staubschutzring am Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

**Montage** Mit Anschraubplatte oder Montagezapfen für den Einbau in Rund- oder Vierkantrohre siehe Seite 41.

**Räder** Dunkelgraues, thermoplastisches Elastomerrad mit wartungsfreiem Gleitlager. Hellgraue Felge. Bodenschonend. Spurfrei und leise laufend. Räder finden Sie auf Seite 113.

**Option**  
– Verzinkte Ausführung auf Seite 30.  
– Grössere Raddurchmesser auf Seite 48.

**Rabatte** siehe Fusszeile



## INOX Lenkrollen mit thermoplastischen Rädern und Gleitlager

Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	kg
1.003.999	50	18	70	26	60 × 60	45 × 45	6,5	40
1.004.000	63	22	90	26	60 × 60	45 × 45	6,5	50
1.004.001	80	22	109	25	60 × 60	45 × 45	6,5	60
1.004.002	100	27	134	36	76 × 70	60 × 50	8,3	70

### ... mit Doppelstopp

1.004.004	50	18	70	26	60 × 60	45 × 45	6,5	40
1.004.005	63	22	90	26	60 × 60	45 × 45	6,5	50
1.004.006	80	22	109	25	60 × 60	45 × 45	6,5	60
1.004.007	100	27	134	36	76 × 70	60 × 50	8,3	70

## INOX Bockrollen mit thermoplastischen Rädern und Gleitlager

Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	kg
1.004.009	50	18	70	60 × 60	45 × 45	6,5	40
1.004.010	63	22	90	60 × 60	45 × 45	6,5	50

## INOX Rückenloch-Lenkrollen mit thermoplastischen Rädern und Gleitlager

Art. Nr.	A	b	H	G	P	kg
1.004.014	50	18	70	26	12*	40
1.004.015	63	22	90	26	12*	50
1.004.016	80	22	109	25	12*	60
1.004.017	100	27	132	36	12*	70
1.004.018	125	27	157	35	12*	80

### ... mit Doppelstopp

1.004.019	50	18	70	26	12*	40
1.004.020	63	22	90	26	12*	50
1.004.021	80	22	109	25	12*	60
1.004.022	100	27	132	36	12*	70
1.004.023	125	27	157	35	12*	80

## INOX Rückenloch-Bockrollen mit thermoplastischen Rädern und Gleitlager

Art. Nr.	A	b	H	P	kg
1.004.025	63	22	90	12	50
1.004.026	80	22	109	12	60
1.004.027	100	27	132	12	70

\* Option: Passende Reduktionsscheiben Ø 10 mm / Ø 8 mm, siehe Seite 47.



Preisänderungen vorbehalten!