

INOX-Apparaterollen mit Vollgummirädern



| Produkteinformation | |
|---------------------|-------------|
| Bodenschonung | ■■■■■■■■■■ |
| Fahrgeräusch | ■■■■■■■■■■ |
| Korrosionsbeständig | ■■■■■■■■■■ |
| Rollwiderstand | ■■■■■■■■■■ |
| Kg | 50 – 80 kg |
| | -5° / +50°C |
| | 80 Shore A |
| | |

Einsatzorte Im Nassbereich, in Kantinen, Wäschereien, Spitälern und Waschanlagen. Nicht geeignet für den Kontakt mit Ölen, Fetten und chlorierten oder aromatischen Lösungsmitteln. Bodenschonend.

Räder Graues Vollgummirad mit wartungsfreier Gleitlagerung. Achsmaterial und Fadenschutz aus nichtrostendem Chromnickelstahl. **Spurfrei.** Räder finden Sie auf Seite 112.

Gehäuse Nichtrostender Chromnickelstahl mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. Ø 100 und 125 mm mit Platte, zusätzlich mit Staubschutzring am Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

Option
– Ausführung in verchromtem Stahl auf Seite 31.
– Mit Polyamidrad auf Seite 50.

Montage Mit Anschraubplatte oder mit Gewindezapfen oder Montagezapfen für den Einbau in Rund- oder Vierkantrohre siehe Seite 41.

Rabatte siehe Fusszeile

INOX Lenkrollen mit Vollgummirädern und Gleitlager

| Art. Nr. | A | b | H | G | D × d | E × e | F | kg |
|-----------|-----|----|-----|----|---------|---------|-----|----|
| 1.004.146 | 60 | 20 | 90 | 26 | 60 × 60 | 45 × 45 | 6,5 | 50 |
| 1.004.147 | 80 | 22 | 109 | 25 | 60 × 60 | 45 × 45 | 6,5 | 60 |
| 1.004.148 | 100 | 28 | 134 | 36 | 76 × 70 | 60 × 50 | 8,3 | 70 |
| 1.004.149 | 125 | 28 | 159 | 35 | 76 × 70 | 60 × 50 | 8,3 | 80 |

... mit Doppelstopp

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|----|---------|---------|-----|----|
| 1.004.154 | 60 | 20 | 90 | 26 | 60 × 60 | 45 × 45 | 6,5 | 50 |
| 1.004.155 | 80 | 22 | 109 | 25 | 60 × 60 | 45 × 45 | 6,5 | 60 |
| 1.004.156 | 100 | 28 | 134 | 36 | 76 × 70 | 60 × 50 | 8,3 | 70 |
| 1.004.157 | 125 | 28 | 159 | 35 | 76 × 70 | 60 × 50 | 8,3 | 80 |

Rabatte siehe Fusszeile

INOX Bockrollen mit Vollgummirädern und Gleitlager

| Art. Nr. | A | b | H | D × d | E × e | F | kg |
|-----------|-----|----|-----|---------|---------|-----|----|
| 1.004.162 | 60 | 20 | 90 | 60 × 60 | 45 × 45 | 6,5 | 50 |
| 1.004.163 | 80 | 22 | 109 | 60 × 60 | 45 × 45 | 6,5 | 60 |
| 1.004.164 | 100 | 28 | 134 | 76 × 70 | 60 × 50 | 8,3 | 70 |
| 1.004.165 | 125 | 28 | 159 | 76 × 70 | 60 × 50 | 8,3 | 80 |

Rabatte siehe Fusszeile

INOX Rückenloch-Lenkrollen mit Vollgummirädern und Gleitlager

| Art. Nr. | A | b | H | G | P | kg |
|-----------|-----|----|-----|----|-----|----|
| 1.004.170 | 60 | 20 | 90 | 26 | 12* | 50 |
| 1.004.171 | 80 | 22 | 109 | 25 | 12* | 60 |
| 1.004.172 | 100 | 28 | 132 | 36 | 12* | 70 |
| 1.004.173 | 125 | 28 | 157 | 35 | 12* | 80 |

... mit Doppelstopp

| | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|----|-----|----|
| 1.004.178 | 60 | 20 | 90 | 26 | 12* | 50 |
| 1.004.179 | 80 | 22 | 109 | 25 | 12* | 60 |
| 1.004.180 | 100 | 28 | 132 | 36 | 12* | 70 |
| 1.004.181 | 125 | 28 | 157 | 35 | 12* | 80 |

Rabatte siehe Fusszeile

* Reduktionsscheiben aus Zamak (Option)

| Art. Nr. | Reduktion von → auf |
|-----------|---------------------|
| 1.004.998 | Ø 12 → Ø 10 mm |
| 1.004.999 | Ø 12 → Ø 8 mm |

Zamak ist eine Zinkdruckgusslegierung mit Aluminium, Magnesium und Kupfer.



Preisänderungen vorbehalten!

Rabatte
Räder- und Rollen

ab CHF 100.– **20%**
ab CHF 500.– **25%** **Mengenrabatt**
ab CHF 1000.– **Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!**



Ihr persönlicher Berater
Beat Wittwer
062 737 04 04
verkauf@fta.ch