

**i** **Produkteinformation**

Bodenschonung	■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch	■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig	■■■■■■■■■■
Rollwiderstand	■■■■■■■■■■

170 – 680 kg  
 -20° / +80°C  
 90 Shore A

# Elektrisch leitfähige Rollen

mit ELF Polyurethanrädern und Kugellager



**Einsatzorte** Brand- und explosionsgefährdete Betriebe, Reinnräume. In Bereichen mit hochverdichteter, aufgeladener Luft oder mit extrem angereichertem Staub. Für mittlere bis hohe Lasten.

**Normen-geprüfte Sicherheit Elektrische Leitfähigkeit < 10<sup>9</sup> Ohm** gemäss ISO 22878:2004.

**Gehäusetyyp NL (Ø 80–125), M (Ø 150–200)**  
Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

**Montage** Mit Anschraubplatte.

**Räder** Dunkelgraues ELF Polyurethanrad mit Laufbelag. **Spurfrei laufend. Sehr hohe Reissfestigkeit und sehr niedriger Rollwiderstand.** Geeignet für alle Bodenarten.

**Option**

Mit Gehäusetyyp P für erhöhte Tragkraft bis 680 kg, Seite 165.

**Rabatte** siehe Fusszeile

## Lenkrollen mit ELF Polyurethanrädern und Kugellager



Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	Kg
1.118.340**	80	25	107	37	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	170
1.118.341**	100	30	128	35	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	200
1.118.342**	125	35	156	37	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	220
1.118.343	150	50	199	58	140 × 110	105 × 80/75	11	480
1.118.345	200	50	240	50	140 × 110	105 × 80/75	11	500

**... mit Doppelstopp**

1.118.350	80	25	107	37	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	170
1.118.351	100	30	128	35	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	200
1.118.352	125	35	156	37	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	220
1.118.353	150	50	199	58	140 × 110	105 × 80/75	11	480
1.118.355	200	50	240	50	140 × 110	105 × 80/75	11	500

\*\* Gehäuse mit integriertem Richtungsfeststeller Art. Nr. 1.118.□□□□/R Preise wie entsprechender Doppelstopp Ø

**Rabatte** siehe Fusszeile

## Bockrollen mit ELF Polyurethanrädern und Kugellager



Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	Kg
1.118.360	80	25	107	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	170
1.118.361	100	30	128	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	200
1.118.362	125	35	156	100 × 85	80 × 60/75 × 45	9	220
1.118.363	150	50	199	140 × 110	105 × 80/75	11	480
1.118.365	200	50	240	140 × 110	105 × 80/75	11	500

**Rabatte** siehe Fusszeile

## ELF Gusspolyurethanräder mit Kugellager



Art. Nr.	A	b	C	M	Kg
1.118.370	80	25	12	30	170
1.118.371	100	30	12	40	200
1.118.372	125	35	12	40	320
1.118.373	150	40	20	50	480
1.118.374	160	50	20	58	640
1.118.375	200	50	20	55	680

**i** **Bescheinigungen:** Wir können ausschliesslich bestätigen, dass die Ableitwiderstände den Anforderungen der EX-Bereiche entsprechen (Erfüllung der NORM ISO 22878:2004). Wir können weder eine Bescheinigung gemäss ATEX noch eine für den Einsatz in Ex-Zonen erstellen. Die Bescheinigung muss zwingend zusammen mit der Bestellung der Rollen angefordert werden.

Preisänderungen vorbehalten!