

# INOX-Rollen

mit Polyamidrädern und Gleitlager



## Produkteinformation

Bodenschonung	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Fahrgeräusch	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Korrosionsbeständig	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Rollwiderstand	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Schwache Säuren	■	Schwache Basen	■
Starke Säuren	■	Starke Basen	■
Wasser	■	Kohlenwasserstoffe	■
Alkohol	■	Lösungsmittel	■

Übersicht der Widerstandsfähigkeiten auf Seite 42.

Kg	180 – 300 kg
	– 30° / + 80 °C
	70 Shore D



**Einsatzorte** In allen Betrieben, in denen das Fahrwerk der Nässe oder chemischen Einflüssen ausgesetzt ist. Im inner- und ausserbetrieblichen Bereich bewährt. Chemisch beständig gegen Öle, Fette, Desinfektions- und Reinigungsmittel. Detailinfos zur chemischen Beständigkeit der Werkstoffe auf Seite 42.

**Gehäusetyp NLX** Rostfreier Edelstahl mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf.  
 Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

**Montage** Mit Anschraubplatte, mit Gewindezapfen oder Montagezapfen für den Einbau in Rund- oder Vierkantrohre siehe Seite 41.

**Räder** Weisses Polyamidrad mit wartungsfreiem Gleitlager. **Verschleissfest, schlagfest, bruchsicher und leichtlaufend.** Chemisch sehr beständig. Räder finden Sie auf Seite 127.

**Option**  
 – Mit Rollenkorblager auf Seite 52.  
 – Verzinkte Ausführung auf Seite 75.

**Rabatte** siehe Fusszeile

## INOX Lenkrollen mit Polyamidrädern und Gleitlager

Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	kg
1.111.100	80	30	107	39	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	180
1.111.101	100	30	128	35	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	200
1.111.102	125	38	156	37	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	220
1.111.103*	150	45	194	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.111.104	175	45	215	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.111.105*	200	50	240	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300

### ... mit Doppelstopp

1.111.110	80	30	107	39	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	180
1.111.111	100	30	128	35	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	200
1.111.112	125	38	156	37	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	220
1.111.113	150	45	194	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.111.114	175	45	215	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.111.115	200	50	240	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300

\* mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar. Bitte bestellen Sie zusätzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693

## INOX Bockrollen mit Polyamidrädern und Gleitlager

Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	kg
1.111.120	80	30	107	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	180
1.111.121	100	30	128	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	200
1.111.122	125	38	156	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	220
1.111.123	150	45	194	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.111.124	175	45	215	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.111.125	200	50	240	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300

## INOX Rückenloch-Lenkrollen mit Polyamidrädern und Gleitlager

Art. Nr.	A	b	H	G	P	kg
1.111.240	80	30	107	39	12	180
1.111.241	100	30	128	35	12	200
1.111.242	125	38	156	37	12	220

### ... mit Doppelstopp

1.111.250	80	30	107	39	12	180
1.111.251	100	30	128	35	12	200
1.111.252	125	38	156	37	12	220



Preisänderungen vorbehalten!

**Rabatte**  
 Räder- und Rollen

ab CHF 100.– **20%**  
 ab CHF 500.– **25%** **Mengenrabatt**  
 ab CHF 1000.– **Verlangen Sie ein preisgünstiges Angebot!**



Ihr persönlicher Berater  
 Daniel Diriwächter  
 062 737 04 04  
 verkauf@fta.ch