

**i** **Produkteinformation**

Bodenschonung	■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch	■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig	■■■■■■■■■■
Rollwiderstand	■■■■■■■■■■

Schwache Säuren	■	Schwache Basen	■
Starke Säuren	■	Starke Basen	■
Wasser	■	Kohlenwasserstoffe	■
Alkohol	■	Lösungsmittel	■

Übersicht der Widerstandsfähigkeiten auf Seite 42.

	85 – 300 kg
	-15° / +70°C
	85 Shore A

# INOX Soft-Blue

weiche Polyurethanrollen mit labyrinthgeschütztem Kugellager

**Einsatzorte** Für Wagen mit leichten bis mittleren Lasten. Lange Lebensdauer. Leise, bodenschonend laufend. Die Rolle hat einen niedrigen Rollwiderstand und erfordert wenig Kraftaufwand. Chemisch sehr beständig (siehe Tabelle Seite 42).

**Gehäusetyp NLX** Rostfreier Edelstahl AISI 304 mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. Geschwindigkeit: 4 km/h.

**Montage** Mit Anschraubplatte oder Gewindezapfen siehe Seite 41.

**Räder** Bereifung aus weichem, blau gespritztem Polyurethan. Spurfrei, leise und leicht laufend. Felge aus Polyamid 6. Abgeschirmtes Edelstahl Kugellager. Das KuLa wird durch **glasfaserverstärkte Polyamid-Reduzierungsbüchsen mit innerem Labyrinth vor Schmutz, Spänen und aggressiven Chemikalien geschützt** (siehe Abbildung in der Randspalte). Räder finden Sie auf Seite 133.

**Option** Mit verzinktem Gehäuse NL auf Seite 83.

## INOX Soft-Blue Lenkrollen mit Polyurethanrädern und INOX-Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	kg
1.113.600	80	30	107	37	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	85
1.113.601	100	30	128	35	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	120
1.113.602	125	35	156	35	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	180
1.113.604*	160	50	199	56	140 × 110	105 × 80 / 75	11	275
1.113.605*	200	50	240	56	140 × 110	105 × 80 / 75	11	300

**... mit Doppelstopp**

1.113.610	80	30	107	37	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	85
1.113.611	100	30	128	35	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	120
1.113.612	125	35	156	35	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	180
1.113.614	160	50	199	56	140 × 110	105 × 80 / 75	11	275
1.113.615	200	50	240	56	140 × 110	105 × 80 / 75	11	300

## INOX Soft-Blue Bockrollen mit Polyurethanrädern und INOX-Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	kg
1.113.620	80	30	107	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	85
1.113.621	100	30	128	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	120
1.113.622	125	35	156	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	180
1.113.624	160	50	199	140 × 110	105 × 80 / 75	11	275
1.113.625	200	50	240	140 × 110	105 × 80 / 75	11	300

## INOX Rückenloch-Lenkrollen mit Polyurethanrädern und INOX-Kugellager

Art. Nr.	A	b	H	G	P	kg
1.113.630	80	30	107	37	12	85
1.113.631	100	30	128	35	12	120
1.113.632	125	35	156	37	12	180

**... mit Doppelstopp**

1.113.640	80	30	107	37	12	85
1.113.641	100	30	128	35	12	120
1.113.642	125	35	156	37	12	180

\* Mit INOX Richtungsfeststeller lieferbar.  
Bitte bestellen Sie zusätzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.693

Kugellager mit Schutz durch Polyamid-Reduzierungsbüchse.

Preisänderungen vorbehalten!