

**i** Produktinformation

Bodenschonung	■■■■■■■■■■
Fahrgeräusch	■■■■■■■■■■
Korrosionsbeständig	■■■■■■■■■■
Rollwiderstand	■■■■■■■■■■

75–100 kg

–20°/+60°C

# Rollen mit pannensicheren geschäumten Rädern

**Einsatzorte** In allen Betrieben mit unebenen Böden und wo geräuscharmer Lauf verlangt wird. Fröhschichtbetriebe, im Aussenbereich auf Asphalt, Beton etc. Geeignet für Transporte mit empfindlicher Ladung und raue Fahrwege.

**Gehäuse** Verzinkt chromatisiert mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf.  
Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

**Montage** Mit Anschraubplatte.

**Räder** Pannensicheres, geschäumtes Polyurethanrad auf Kunststofffelge. Ø 200 mm Rillenprofil, Ø 260 mm mit Blockprofil. Nabe mit Rollenkorblager. Spurfrei, leicht und leise laufend.

Eine perfekte Alternative zum Luftrad! Abbildungen unverbindlich.

Diese Räder hinterlassen **keine Spuren auf den Böden. Sehr gute Dämpfung und dank Radmaterial leise laufend.**

Räder finden Sie auf der Seite 118.

## Lenkrollen mit pannensicheren Rädern und Rollenkorblager



Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	Profil	kg
1.007.240	200	50	235	54	135 × 110	105 × 80	11	Rille	75
1.007.241	260	85	295	70	175 × 175	140 × 140	15	Block	100

## ... mit Doppelstopp (\* Ø 200 mm Doppelstopp im Rücklauf)

1.007.250 *	200	50	235	54	135 × 110	105 × 80	11	Rille	75
1.007.251	260	85	295	70	175 × 175	140 × 140	15	Block	100



mit Bremse!

**Rabatte** siehe Fusszeile

## Bockrollen mit pannensicheren Rädern und Rollenkorblager



Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	Profil	kg
1.007.260	200	50	235	135 × 114	105 × 80	11	Rille	75
1.007.261	260	85	295	230 × 125	190 × 75	15	Block	100



Ø 200 mm  
mit Rillenprofil

**Schon wieder einen Platten?**

Hier ist die Lösung!  
Pannensichere Reifen von FTA.

Preisänderungen vorbehalten!