



i **Produkteinformation**

Bodenschonung

Fahrgeräusch

Korrosionsbeständig

Rollwiderstand

180–500 kg

-20° / +70°C

70 Shore A

Schwerlastrollen

mit Elastik-Vollgummirädern und Kugellagerung

Einsatzorte Sehr geeignet für den Transport von empfindlichem Ladegut. Der hohe Qualitätsstandard garantiert lange Lebensdauer. Mittelschwere Lasten lassen sich schonend und leicht transportieren. Für anspruchsvollere Einsätze mit vielen Schwellen, groben Böden und hohen Lasten, empfehlen wir unsere Supersoft-Polyurethanrollen, siehe Hinweis unter Option.

Diese garantiert höchste Beständigkeit gegen Oxydation in Salzsprühnebelkammer (mehr als 72 Stunden) RoHS-Konform!

Montage Mit Anschraubplatte.

Räder Spurfrees, schwarzes Elastik-Vollgummirad mit Aluminiumfelge. Nabe mit Präzisionskugellager. Elastisches und stossdämpfendes Fahrverhalten. Räder finden Sie auf Seite 117.

Option

Mit Supersoft-Polyurethanrädern finden Sie auf Seite 91 (weich und sehr verschleissarm). Geringer Rollwiderstand!

Rabatte siehe Fusszeile

Gehäusetypen NL (Ø 100–180), M (Ø 200-1), P (Ø 200-2, 250)

Stahlblech, verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. Kugeln auf gehärteten Stahlscheiben laufend. 1.111.364 / .365 mit kolonialgelber Verzinkung.

Schwerlast-Lenkrollen mit Vollgummirädern und Präzisionskugellager



Art. Nr.	A	b	H	G	D × d	E × e	F	kg
1.111.360 **	100	40	128	35	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	180
1.111.361 *	125	50	165	57	140 × 110	105 × 85 / 75	11	220
1.111.362 *	160	50	199	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.111.363 *	180	50	219	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.111.366	200	50	240	50	140 × 110	105 × 80 / 75	11	500
1.111.364 *	200	50	250	70	140 × 110	105 × 85 / 75	11	500
1.111.365 *	250	50	298	66	140 × 110	105 × 85 / 75	11	500

... mit Doppelstopp

1.111.370	100	40	128	35	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	180
1.111.371	125	50	165	57	140 × 110	105 × 85 / 75	11	220
1.111.372	160	50	199	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.111.373 *	180	50	219	56	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.111.376	200	50	240	50	140 × 110	105 × 85 / 75	11	500
1.111.374 * *	200	50	250	70	140 × 110	105 × 85 / 75	11	500
1.111.375 *	250	50	298	66	140 × 110	105 × 85 / 75	11	500

* Mit **Richtungsfeststeller** lieferbar. Bitte bestellen Sie zusätzlich entsprechende Anzahl. Art. Nr. 1.111.692

* 1.111.374 und .375 haben den Doppelstopp im Vorlauf und sind ausserdem kolonialgelb verzinkt.

** Gehäuse mit integriertem Richtungsfeststeller Art. Nr. 1.111.1111 / R Preise wie entsprechender Doppelstopp Ø



Gehäusetyp P

Doppelstopp im Vorlauf.

1.111.364/.365

1.111.374/.375

1.111.384/.385



Schwerlast-Bockrollen mit Vollgummirädern und Präzisionskugellager

Art. Nr.	A	b	H	D × d	E × e	F	kg
1.111.380	100	40	128	100 × 85	80 × 60 / 75 × 45	9	180
1.111.381	125	50	165	140 × 110	105 × 85 / 75	11	220
1.111.382	160	50	199	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.111.383	180	50	219	140 × 110	105 × 85 / 75	11	300
1.111.386	200	50	240	140 × 110	105 × 85 / 75	11	500
1.111.384	200	50	250	140 × 110	105 × 85 / 75	11	500
1.111.385	250	50	298	140 × 110	105 × 85 / 75	11	500

Preisänderungen vorbehalten!