



**i** **Produkteinformation**

Bodenschonung	■■■■
Fahrgeräusch	■■■■
Korrosionsbeständig	■■■■
Rollwiderstand	■■■■■■■■
 120–300 kg	
 -30 ° / +80 °C	
 70 Shore D	
  	

# Rollen mit Polyamidrädern mit Gleitlager

**Einsatzorte** Vielseitig verwendbare Rolle für gewerbliche und industrielle Anwendung. Anspruchslos im Unterhalt. Schlagfest, bruchsicher und extrem langlebig.







**Gehäusetyp NL** Stahlblech verzinkt mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf. Version mit Zapfen: Mit glatten Zapfen aus verzinktem Stahlblech. Max. Geschwindigkeit: 4 km/h.

**Montage** Mit Rundzapfen oder mit Gewindezapfen. Montagezapfen passend zu Ø 65–125 mm siehe Seite 41.

**Räder** Weisses Polyamidrad mit wartungsfreiem Gleitlager. **Spurfrei, bodenschonend und leicht laufend.** Geringer Rollwiderstand. Korrosions- und abriebfest. Räder finden Sie auf Seite 127.

**Option** Mit Polyurethanrad siehe Seite 84.

## Rückenloch-Lenkrollen mit Polyamidrädern und Gleitlager

						
Art. Nr.	A	b	H	G	P	kg

1.111.200	65	30	100	39	12	<b>120</b>
1.111.201	80	30	107	39	12	<b>180</b>
1.111.202	100	30	128	35	12	<b>200</b>
1.111.203	125	38	156	37	12	<b>220</b>
1.111.204	150	45	188	56	20	<b>300</b>







### ... mit Doppelstopp

Ø 65 mm ist nicht mit Doppelstopp lieferbar.

1.111.211	80	30	107	39	12	<b>180</b>
1.111.212	100	30	128	35	12	<b>200</b>
1.111.213	125	38	156	37	12	<b>220</b>
1.111.214	150	45	188	56	20	<b>300</b>

**Rabatte** siehe Fusszeile

## Zapfen-Rückenloch-Lenkrollen mit Polyamidrädern und Gleitlager

						
Art. Nr.	A	b	H	G	ZA	kg

1.111.206	100	30	128	35	Ø 22 × 47	<b>200</b>
1.111.207	125	38	156	37	Ø 22 × 47	<b>220</b>
1.111.208	150	45	188	56	Ø 26 × 56	<b>300</b>

### ... mit Doppelstopp

1.111.216	100	30	128	35	Ø 22 × 47	<b>200</b>
1.111.217	125	38	156	37	Ø 22 × 47	<b>220</b>
1.111.218	150	45	188	56	Ø 26 × 56	<b>300</b>

**Rabatte** siehe Fusszeile

## 2er-Set Fadenschutz aus Stahlblech, passend zu Polyamidrädern

Art. Nr.	Passend zu Rad-Ø mm
1.118.870	80 × 30
1.118.871	100 × 30
1.118.872	125 × 38
1.118.873	150 × 45
1.118.874	175 × 45
1.118.875	200 × 50

Preisänderungen vorbehalten!



### OPTION



Passender Fadenschutz.